



Funktion: Die Kurzscheibenegge CERRES S eignet sich sowohl für die Saatbettbearbeitung als auch zur Nacherntebearbeitung. Durch die besondere Produktkombination der CERRES S ist dieses Gerät hervorragend zum Düngen und intensives Einarbeiten bzw. Bearbeiten des Bodens in einem Arbeitsgang geeignet.

**Ausstattung:**

- gezackte Hohl­scheiben Ø 510mm
- feuerverzinkter Rahmen
- Beleuchtung mit Warntafeln
- 2 Stützräder 26 x 12.00



# CERRES - Gülleeinarbeitung



## Technische Daten:

Arbeitsbreite	Zinkenanzahl	Reihenabstand	Arbeits-tiefe	Verteil-kopf	Schlauch Ø	hyd. Klappbar	Gewicht ca.	Transportbreite	Rahmen-durchgang
3,0 m	11	263 mm	ca. 5-15 cm	ExaCut	50 mm	starr	1300 kg	2985mm	550mm
5,0 m	19	263mm	ca.5-15 cm	ExaCut	50 mm	1x DW	1990 kg	2985 mm	550mm
6,0 m	23	263mm	ca.5-15 cm	ExaCut	50 mm	1xDW	2500kg	2985 mm	550mm

## Technical Details:

Die zweibalkige Maschine arbeitet mit Ø 510 mm gezackten Hohl-scheiben . Die exakte Querverteilung übernimmt ein ExaCut Verteilkopf. Nach der Zerkleinerung verteilen 50-mm-Spiralschläuche die Gülle an die Injektoren, die sich hinter der ersten Scheibenreihe befinden.

Zum Transport klappen die Außenteile hoch,so dass eine Breite von 2,80 m erreicht wird.

Einer besondere Anlenkung hebt die Stützräder auf die Höhe der Unterlenker. Die Beleuchtungseinrichtung erfüllt die gesetzlichen Anforderungen.

Ihr Fachhändler:



Eckart Maschinenbau GmbH  
Urlading 25  
D-94571 Schauffling  
Telefon +49 9904 81104-0  
Telefax +49 9904 81104-55  
info@eckart-maschinenbau.de  
www.eckart-maschinenbau.de